


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1321AL	3101773	ALUMINIUM	9006
1321GR	3101774	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	4,95kg / 5,95kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	92,5x16x16
LED	Philips SLM C 830 1203 L09 1619 G7
Driver	Philips Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V
Effekt W	8,5W
Armatureffekt	9,3W
Modul lumen	1294lm
Lumen ut	301lm
Modul effektivitet	152,2lm/W
Armatur Lumen/Watt	32,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	
Virkningsgrad	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	0,98A / 38µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit