

BR1200SI

APC Back-UPS Pro, 1200VA/720W, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, Sine Wave, AVR, USB Type A + C ports, LCD, User Replaceable Battery



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	720 W
Merkeeffekt VA	1200 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 surge
Batteritype	Bly-syre batteri

Generelt

Inkludert utstyr	Brukermanual USB kabel
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	26 cm
Bredde	10 cm
Dybde	36,8 cm
Vekt	11,7 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	176...294 V
Maks strømstyrke inn	10 A
Brytekapasitet, A	10 A

Output

Maximum configurable power in W	720 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Maximum configurable power in VA	1200 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Merking	GS Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	16 Btu/t

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	16 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	9,0 Ah
Batteri ladekraft	13 W rated
Batterikraft i VAh	204 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	0

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	509 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,9 cm
Pakke 1 Bredde	48,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,3 cm
Package 1 Weight	13,35 kg
SCC14	10731304346897

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---