

PRODUKTDATABLAD OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Konstant spenning – Innendørs – dimbar



Bruksområder

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Produktfordeler

- Very precise dimming thanks to digital light control

Produktfunksjoner


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	120,00 W
Utgangseffekt	240 W
Nominell spenning	12...48 V
Utgangsspenning	12...48 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Galvanisk isolering	SELV

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	181.00 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	175.5 mm
Bredde	42.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	42.00 mm
Høyde	20.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	20.00 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0,5...2,5 mm ²
Kabeltverrsnitt, sekundærsiden	0,5...2,5 mm ²
Produktvekt	86,00 g

FARGER & MATERIALER

Kapsel materiale	Plast
Materiale	Plast

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	60 °C
Maks. dekseltemperatur i tilfelle feil	110 °C

Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 % ¹⁾
-------------------------------------	------------------------

¹⁾ Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
-------------	---------

MULIGHETER

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Dimmingsområde	0.1...100 %
Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Ubelastet bevis	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Type tilkobling, sekundærside	Skruterminal



SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Standarder	I samsvar med EC 61347-2-13 / I samsvar med EN 62384 / I samsvar med EN 55015 / I samsvar med EN 61547
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-40...+85 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction
	Certificates

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4062172166027	Shipping box 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.