

Kabel CAT 6A SFTP LSZH DCA T500 hvit, Eurolan

Kabel CAT 6A SFTP LSZH DCA Hvit T500

Artikkelnummer: 1038503

Ean artikkelnr: 7333089000757

Materialklasse E10JB8B



Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Eurolan
- Antall snodde elementer: 4
- Kabelskjerming: Folie
- Skjerm over snodde ledere: Folie + fletting
- Funksjonssikkerhet: Uten
- Lederklasse: Kl.1 = entrådet
- Forlegging i jord: Nei
- Langsgående vanntetthet: Nei
- Armering: Uten
- Beskyttende kappe: Uten
- Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6: d1
- Godkjent temperatur under forlegning/montering: 0-50 °C
- Røykfattig i henhold til IEC 61034-2: Nei
- Leder overflate: Blank
- Lederisolasjon: Andre
- Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring: 30 mm
- Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt: 30 mm
- Oljebestandig iflg. IEC 60811-404: Nei
- Spesifikasjon lederisolasjon: PE (Polyetylen)
- Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6: a1
- Snoing: Andre
- Antall ledere: 8
- Kategori: 6 A
- Konfigurasjon snodde ledere: Andre
- Kabel geometri: Rund
- Farge på ytre kappe: Hvit
- Lederdiameter: 0.56 mm
- Tverrgående vanntetthet: Nei
- Ytterdiameter omtrentlig: 7.5 mm
- AWG størrelse: 23
- Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6: Dca
- Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje: -20-60 °C
- Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2): Ja
- Ledermerkning: Farge
- Ledermateriale: Kobber
- Materiale i ytre kappe: Andre
- Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring: 30 mm
- NVP verdi: 79 %
- Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6: s2
- Spesifikasjon kappemateriale: PE (Polyetylen)
- UV-bestandig: Nei
- Egnet som datakabel: Ja

Artikkelinformasjon

Eurolan CAT 6A SFTP Dca LSZH. Kabelen er godkjent for høyhastighetsapplikasjoner opp til 500 MHz (10 Gbit Ethernet). Oppfyller krav i.h.t EN 50173-1 Class EA, ISO/IEC 11801 og IEC 332-1..