


Art	E-nr	Färg	RAL
211GA	7748041	GALVANISERAT STÅL	-
211B	7748042	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	4,61kg / 4,98kg
Förpackning mått [cm]	34x17x15
LED	Lumens EDC 47C 10W xxx 230V A101 3K (⚙️ Produktblad)
Armatur effekt	10,5W
Lumen modul	1098lm
Lumen ut	295lm
Armaturens effekt	28,1lm/W
ULOR	44%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 / ⚙️ EPREL
Effektfaktor	PF > 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	43mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, 3D-modeller och ritningar, Manualer, BIM ArchiCAD