

Kabel Mode2 8M Type 2

Variant: Ladekabel Mode2 T2 8m

Art.nr: ME35073

El.nr: 1505704



INFORMASJON

Ladekabelen har unike egenskaper som også tilfredsstiller nye Normkrav etter NEK 400:2018 som stiller krav til rett jordfeilbeskyttelse og maks ladeeffekt på 10A ved lading på SCHUKO.

Kabel fungerer i alle typer strømnett og har ladeeffekt på maks 2,3kW og har hele 8m kabellengde. Ladelugg er av fylt type for ikke å trekke fukt, samt utstyrt med flerstegs temperatur kontroll.

Robust Elektronikk boks (IC-CPD) fuktsikker IP 69, Plugg IP 44 med RCD Type A 20mA + DC 6mA, Leveres også med Type1 plugg.

Andre egenskaper:

- Multi stegs temperatur kontroll
- Automatisk ladestrømreduksjon ved overoppheting av elektronikk boks eller schuko plugg.
- Deteksjon for feilkoblet jordleder i vegg kontakt
- Automatisk start av lading etter strømbrudd

SPESIFIKASJONER

Beskyttelse: RCD Type A20mA+6mA DC

Dimensjoner (HxBxD): Se datablad

Omgivelsestemperatur: -40 til 50C

Ladeeffekt kW: 2,3

Vekt: NULL

Ladestrøm: 10A

IK-klasse: IP 69 og 44 på plugg

Merkespenning: 230VAC

Frekvens: 50