

## Sentralstyrings gateway MSW5

Variant: **Gateway MSW5 sentralstyring**

Art.nr: **OJ1055**

El.nr: **5400802**



## INFORMASJON

MSW5 gateway er knutepunktet i Microtemp sentralstyring. Èn enkelt gateway styrer opptil 32 enheter gjennom toveis radiokommunikasjon. Innstillinger gjøres i vår intuitive og plattformuavhengige webapp. Med denne webappen kan du styre varmen uavhengig av hvor du befinner deg, og det er mulig å ha èn eller flere gateway i samme system. Dette innebærer blant annet at man kan samle styringen av både bolig og fritidsbolig på ett enkelt sted. Gateway monteres på vegg i nærheten av router. Alle Microtemp består av selvslukkende halogenfri plast.

## SPESIFIKASJONER

**Omgivelsestemperatur:** 0 til 40 grader

**Mål (B x H x D):** 84 x 84 x 58 mm, Display: 25 x 84 mm, segment

**Rekkevidde:** 100 meter ved fri sikt

**Egetforbruk:** 2,1W

**Back-up på ur:** 5 år

**Driftsspenning:** 9Vdc Via 230Vac , 50Hz adapter

**Driftstemperatur :**

**Overspenning:** Kat. II

**Forurensningsgrad:** 2

**Kapsling:** IP20 (Kun forfra med deksel etter innbygging i boks)

**Maks sikringsstørrelse:**

**Frekvens:** 868,3 Mhz

**EU-registrert design:** 001534462-0001/2 Iht. EN 60730-2-9 Automatisk handling type 1

## PRODUKTBESKRIVELSE

Gateway kobler seg automatisk til vår sikre skyløsning i Microsoft sin Azure server, noe som innebærer at det ikke blir behov for å gjøre innstillinger ved oppdatering eller bytte av router.

## MICROTEMP SENTRALSTYRING

Microtemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.

Andre fordeler med Microtemp sentralstyring:

- Oversikt over energiforbruket - rom for rom
- Feriemodus
- Frostsikring
- Kom frem til oppvarmet hytte
- Av/på-styring av elektriske apparater med relèmodul
- Hold oversikt og kontroll over elektriske komponenter mens du er borte

## MONTERING OG OPPSETT

Gateway monteres enkelt og raskt på vegg i nærheten av router. Koble til strøm og nettverkskabel så er gateway klar for å legge til termostater og relèmoduler. For ytterligere veiledning om tilkobling og oppsett kan du se [vår instruksjonsfilm](#).

## NØDVENDIG INFORMASJON

---

MSW5 kommuniserer gjennom port 9523 på routeren.