

# Driver 2x4W 160mA Dim for 2stk UnoCob

Elnr.: 6614604



Dimbar LED driver konstantstrøm 2x160mA/4W. Passer Unocob 4W WarmDim armaturer. Integrrert strekkavlaster i kapsling. Dimmes med bakkant dimmer. Anbefalte dimmere er i UniDim serien fra Unilamp. Innebygget vern mot overoppheting, overstrøm, overspenning. Klasse II. Meget lav byggehøyde. Må tilkobles 2 stk 4W Unocob WarmDim.

## Teknisk data

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Spenning (V)          | 230 |
| Effekt (W)            | 2x4 |
| Driver størrelse (mA) | 160 |
| Last LED (W)          | 8   |

## Utførelse

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Farge                     | Hvit                  |
| Materiale                 | Termoplast            |
| IP klasse                 | 20                    |
| Isolasjonsklasse          | II                    |
| WarmDim teknologi         | Ja                    |
| Dimbar                    | Ja                    |
| Levetid L70B50 Ta25°      | 100.000               |
| Levetid L70B10 Ta25°      | 83.000                |
| Levetid L80B50 Ta25°      | 67.000                |
| Levetid L80B10 Ta25°      | 50.000                |
| Levetid L90B50 Ta25°      | 33.000                |
| Levetid L90B10 Ta25°      | 17.000                |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern               |
| Overstrømsvern            | Ja                    |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja                    |
| Dimmetype                 | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| DALI                      | Nei                   |
| Hurtigkobling             | Ja                    |
| Antall poler              | 2                     |
| Utforming                 | Rektangulær           |
| Funksjonalitet            | Av/På/Dim             |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 125 |
| Høyde (mm)  | 16  |
| Bredde (mm) | 43  |

## Tilbehør

## **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

## **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---