



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsport protokoll	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
Maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m kobberkabel
[Us] merkespenning	12 - 24 V
Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Strømforbruk i W	1,5 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 3 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE UL RCM
Lokal varsling	Strømforsyning: 1 LED (grønn) Data rate(ETH LINK): 1 LED per kanal (gul) Link status: 1 dual colour LED (grønn/gul)
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	38 mm
Høyde	102 mm
Dybde	79 mm
Vekt	0,15 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % ikke-kondenserende
IP-grad	IP30
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 61010 EN/IEC 61131
Produktsertifikater	CE UL RCM

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,500 cm
Pakke 1 Vekt	24,200 cm
Package 1 Weight	292,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,792 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	42,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	38,200 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

