

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEKABEL 12W/M

FLXHEAT VARMEKABEL Ø3MM 12W/M

Den ultratynne varmekabelen er beregnet for innendørs installasjon og skal være helt innebygd i et lag med avrettingsmasse, flislim eller utjevningssmasse. Kabelen kan installeres under alle typer gulv. Kabelen er ikke godkjent for montering på armeringsnett.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5 °C.

FLXHEAT VARMEKABLER 12W/M

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø3 mm
Effekt	12 W/m
Kaldende	2,5 m
Isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Fortinnet kobber

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	90 °C
Min. bøyeradius	36 mm
Garanti	25 år
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1



VARMECOMFORT

EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	MOTSTAND
1017839	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	9,4 M	120 W	0,5 A	451 Ω
1017840	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	15,3 M	190 W	0,8 A	277 Ω
1017841	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	22,8 M	290 W	1,2 A	185 Ω
1017842	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	29,7 M	370 W	1,6 A	143 Ω
1017843	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	37,5 M	470 W	2,0 A	113 Ω
1017844	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	43,8 M	550 W	2,4 A	96 Ω
1017845	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	52,5 M	650 W	2,8 A	81 Ω
1017846	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	67 M	840 W	3,7 A	63 Ω
1017847	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	79 M	980 W	4,3 A	54 Ω
1017848	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	87 M	1090 W	4,7 A	49 Ω
1017849	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	98 M	1230 W	5,3 A	43 Ω
1017850	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	110 M	1370 W	6,0 A	39 Ω
1017851	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	130 M	1630 W	7,1 A	33 Ω
1017852	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	142 M	1770 W	7,7 A	30 Ω
1017853	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	153 M	1920 W	8,4 A	28 Ω
1017854	FLXHEAT VARMEKABEL 3MM 12W/M	174 M	2170 W	9,4 A	24 Ω

