

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM4GB1B7

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM4GB1B7

EI-nummer: 4169229



Miniatur relé 400 lav 24VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

[Kontakt kundesenteret >](#)

 Legg til i dine produkter

 Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

Teknisk informasjon

produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	4 C/O
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	3 A på -40...55 °C
status LED	Uten
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2

Komplementær

shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC
	300 V i samsvar med CSA
	300 V i samsvar med UL
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	Forgylt todelt sølv
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC
	2 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC
	1 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
	1 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
	3 A på 28 V (DC) i samsvar med UL
	3 A på 277 V (AC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
resistive rated load	3 A på 250 V AC
	3 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	750 VA/84 W
minimum switching capacity	15 mW på 3 mA, 5 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning avhengig av byggeform og arbeidsmiljø
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	180 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V AC
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,037 kg
enhetsens utseende	Komplett produkt
Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon
	2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	CSA
	Rohs
	GOST
	UL
	Lloyd's
	REACH
	CE
standarder	EN IEC 61810-1
	UL 508
	CSA C22.2 No 14
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN IEC 60529

støtmotstand	10 gn for i drift
	30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

Alle Språk 14

Norsk 7

English 11

Katalog

Format

Størrelse

Dato

Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)

PDF

5.9 MB

09.03.20

CAD

CAD for RXM4GB1B7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM4 C/O 24 V AC 3 A (Versjon 1.0)

CAD file (on TraceParts) for RXM4GB1B7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM4 C/O 24 V AC 3 A (Versjon 2.0)

 RXM miniature relay (Versjon 1.1)

ZIP

70.1 KB

12.09.07

 RXMminiature relay (Version 1.1)

ZIP

71.6 KB

12.09.07

Sertifikat

 UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Version 1.0)

ZIP

1,017.6 KB

22.02.13

 CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Version 1.0)

HTM

211 B

12.12.12

 UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)

ZIP

935.5 KB

20.12.05

EU RoHS-erklæring

 RXM4GB1B7 : RXM4GB1B7_ROHS_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Kinas RoHS-erklæring

 RXM4GB1B7 : RXM4GB1B7_ROHS_CHINA_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Marinesertifikater

 Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXE relays and sockets (Version Add Pushin socket RXZE14P)

ZIP

707.8 KB

21.01.20

Produktmiljøprofil

 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)

PDF

175.5 KB

01.03.16

REACH-erklæring

	RXM4GB1B7 : RXM4GB1B7_REACH_DECLARATION
	PDF
	195.3 KB
	17.06.20

Samsvarserklæring

	EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)
	PDF
	567.6 KB
	15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Zelio Relay RXM4GB1B7	Spør
--	-------------------------------------

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en...	>
---	---

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

[Alle produkter](#)

[Løsninger](#)

[+ Livssyklustjenester](#)

[Samarbeidspartnere](#)

[EcoStruxure](#)

[Våre kunders suksesshistorier](#)

[Registrer produktene dine](#)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric