

- ☆ Mine produkter
- 📄 Min liste
- 👤 Logg inn / Bli partner

🇳🇴
Nørway
>

Life Is On | **Schneider**
Electric

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



- Hjem
- Alle produkter
- Industri og automatisering
- Interface, måle- og kontrollreleer
- Releer og tellere
- Zelio Relay
- RXM2AB2P7

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM2AB2P7

EI-nummer: 4169193



Miniatur relé 2CO LED 230VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

[Kontakt kundesenteret >](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

Teknisk informasjon

produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Mniature
produkt eller type komponent	Flugg-inn relée
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	2 C/O
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A på -40...55 °C
status LED	Méd
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2

Komplementær

shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstrøm	12 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC 12 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC 6 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC 6 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC 12 A på 28 V (DC) i samsvar med UL 12 A på 277 V (AC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
resistive rated load	12 A på 250 V AC 12 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	3000 VA/336 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	15000 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	184 - 253 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
Høyde	82,8 mm
Dybde	80,35 mm
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon 2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	CSA RoHS GOST UL CE REACH Lloyd's
standarder	ENIEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C

Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	3

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EJ RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
----------------	-----------

Dokumenter

Språk


Alle Språk 14 Norsk 7 English 11

Katalog

Format
Størrelse


Dato

Legg til i Mine dokumenter

	Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)
	PDF
	5.9 MB
	09.03.20

CAD


CAD file (on TraceParts) for RXM2AB2P7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM2 C/O 230 V AC 12 A with LED (Versjon 2.0)

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

ZIP

70.1 KB

12.09.07

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

ZIP

71.6 KB

12.09.07


Sertifikat

 UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Versjon 1.0)

ZIP

1,017.6 KB

22.02.13

 CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Versjon 1.0)

HTM

211 B

12.12.12

 UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versjon 1.0)

ZIP

935.5 KB

20.12.05

EU RoHS-erklæring

 RXM2AB2P7 : RXM2AB2P7_ROHS_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Kinas RoHS-erklæring


 RXM2AB2P7 : RXM2AB2P7_ROHS_CHINA_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Marinesertifikater

 Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXE relays and sockets (Versjon Add Pushin socket RXZE14P)

ZIP

707.8 KB

21.01.20

Produktmiljøprofil

 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)

PDF

175.5 KB

01.03.16

REACH-erklæring

 RXM2AB2P7 : RXM2AB2P7_REACH_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)

PDF

567.6 KB

15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Dette feltet er obligatorisk

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-
kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders sukseshistorier

Registrer produktene dine



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric