

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM3AB1B7

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM3AB1B7

EI-nummer: 4169194



Miniatur relé 3CO 24VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

[Kontakt kundesenteret >](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

Teknisk informasjon

produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Mniature
produkt eller type komponent	Flugg-inn relée
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	3 C/O
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A på -40...55 °C
status LED	Uten
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2

Komplementær

shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell drifts strøm	10 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC 10 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC 5 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC 5 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC 10 A på 30 V (DC) i samsvar med UL 10 A på 277 V (AC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
resistive rated load	10 A på 250 V AC 10 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	2500 VA/280 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	180 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
Høyde	79 mm
Dybde	78,45 mm
vekt	0,096 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon 2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	GOST RoHS CSA REACH Lloyd's CE UL
standarder	ENIEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C

Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2

Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter


Språk

Alle Språk 14 Norsk 7 English 11

Katalog


Format
Størrelse
Dato

Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)
PDF
5.9 MB
09.03.20

CAD


CAD for RXMBAB1B7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM3 C/O 24 V AC 10 A (Versjon 1.0)

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

ZIP

70.1 KB

12.09.07

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

ZIP

71.6 KB

12.09.07


Sertifikat

 UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Versjon 1.0)

ZIP

1,017.6 KB

22.02.13

 CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Versjon 1.0)

HTM

211 B

12.12.12

 UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versjon 1.0)

ZIP

935.5 KB

20.12.05

EU RoHS-erklæring


 RXMBAB1B7 : RXMBAB1B7_ROHS_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Kinas RoHS-erklæring


 RXMBAB1B7 : RXMBAB1B7_ROHS_CHINA_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Marinesertifikater

 Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXZE relays and sockets (Versjon Add Pushin socket RXZE14P)

ZIP

707.8 KB

21.01.20

Produktmiljøprofil


 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)

PDF

175.5 KB

01.03.16

REACH-erklæring

 RXMAB1B7 : RXMAB1B7_REACH_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)

PDF

567.6 KB

15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Dette feltet er obligatorisk

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-
kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders sukseshistorier

Registrer produktene dine



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric