

Datakabel Slim CAT 6 UUTP LSZH DCA

Kabel CAT 6 UUTP LSZH DCA Slim Hvit T500

Artikkelnummer: 1038508

Ean artikkelnr: 7333089006001

Materialklasse E10JB8B



Tekniske data

- Varemerke: Eurolan
- Antall ledere: 8
- Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6: Dca
- Kabelskjerming: Uten
- Skjerm over snodde ledere: Uten
- Farge på ytre kappe: Hvit
- Lederdiameter: 0.54 mm
- Tverrgående vanntetthet: Nei
- Ytterdiameter omtrentlig: 5.4 mm
- AWG størrelse: 24
- Beskyttende kappe: Uten
- Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje: -30-60 °C
- Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2): Nei
- Merking av ledere iflg. HD 308 S2: Nei
- Leder overflate: Blank
- Lederisolasjon: Andre
- Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring: 46 mm
- Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt: 23 mm
- Oljebestandig iflg. IEC 60811-404: Nei
- Spesifikasjon lederisolasjon: PE (Polyetylen)
- Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6: a1
- Snoing: Andre
- Egnet som telekabel: Ja
- Vekt: 32 kg/km
- Tilleggsledning: Nei
- Kabelhøyde ca.: 5.4 mm
- Maks. strekkstyrke under installasjon: 80 kN
- Merkespenning U: 72 V
- Forpakkingsstørrelser: 1 M/500 M
- Antall snodde elementer: 4
- Kategori: 6
- Konfigurasjon snodde ledere: Nei
- Kabel geometri: Rund
- Lederklasse: Kl.1 = entrådet
- Forlegging i jord: Nei
- Langsgående vanntetthet: Nei
- Armering: Uten
- Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2: A
- Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6: d2
- Godkjent temperatur under forlegning/montering: 0-50 °C
- Røykfattig i henhold til IEC 61034-2: Nei
- Ledermerkning: Farge
- Ledermateriale: Kobber
- Materiale i ytre kappe: Andre
- Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring: 46 mm
- NVP verdi: 70 %
- Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6: s2
- Spesifikasjon kappemateriale: PE (Polyetylen)
- UV-bestandig: Nei
- Egnet som datakabel: Ja
- Sertifisert for skipsinstallasjon: Nei
- Kabeltype: U/UTP
- Kabelbredde ca.: 5.4 mm
- Karakteristisk impedans: 100 Ohm
- Med gnagebeskyttelse: Nei

Artikkelinformasjon

Eurolan Category 6 er en halogenfri (LSZH) distribusjonsnettverkskabel. Kabelen er verifisert til 250 MHz båndbredde. Samsvarer med spesifikasjonene i henhold til EIA/TIA-568-C.2; ISO/IEC 11801 2. utgave; IEC 61156-5; EN 50173; EN 50288-6-1; IEEE 802.3at. Støtter Ethernet-protokoller: 10Mbit/100Mbit/1000Mbit (1Gbit)..