

Datakabel CAT 6A UUTP LSZH Eurolan

Kabel CAT 6A UUTP LSZH DCA T5 Hvit



Artikkelnummer: 1038510

Ean artikkelnr: 7333089005981

Materialklasse E10JB8B

Tekniske data

- Varemerke: Eurolan
- Antall ledere: 8
- Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6: Dca
- Kabelskjerming: Uten
- Skjerm over snodde ledere: Uten
- Farge på ytre kappe: Hvit
- Lederdiameter: 0.565
- Tverrgående vanntetthet: Nei
- Ytterdiameter omtrentlig: 7.2
- AWG størrelse: 23
- Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6: d2
- Godkjent temperatur under forlegning/montering: 0-50 °C
- Røykfattig i henhold til IEC 61034-2: Nei
- Ledermerkning: Farge
- Ledermateriale: Kobber
- Materiale i ytre kappe: Andre
- Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring: 30.8
- NVP verdi: 66
- Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6: s2
- Spesifikasjon kappemateriale: PE (Polyetylen)
- UV-bestendig: Nei
- Egnet som datakabel: Ja
- Egnet som telekabel: Nei
- Kabeltype: U/UTP
- Med gnagebeskyttelse: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 500 M
- Antall snodde elementer: 4
- Kategori: 6 A
- Konfigurasjon snodde ledere: Nei
- Kabel geometri: Rund
- Lederklasse: Kl.1 = entrådet
- Forlegging i jord: Nei
- Langsgående vanntetthet: Nei
- Armering: Uten
- Beskyttende kappe: Andre
- Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje: -20-70 °C
- Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2): Ja
- Merking av ledere iflg. HD 308 S2: Nei
- Leder overflate: Blank
- Lederisolasjon: Andre
- Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring: 30.8
- Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt: 30.8
- Oljebestandig iflg. IEC 60811-404: Nei
- Spesifikasjon lederisolasjon: PE (Polyetylen)
- Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6: a1
- Snoing: Andre
- Egnet som signalkabel: Ja
- Sertifisert for skipsinstallasjon: Nei
- Funksjonssikkerhet: Uten

Artikkelinformasjon

Eurolan C6A Uskjermet UUTP Dca er en halogenfri datakabel. Kabelen er godkjent for applikasjoner opp til 500 MHz (1 Gbit Ethernet).

Oppfyller kravet i EN 50173-1 Class EA, ISO/IEC 11801 og IEC 332-1..