



COILFIX m/ PN ledning flertrådet

PP rør med PN H07V-R
TECCON NORGE AS



Korrugerte PP rør - bøyelig og selvtvinnende - med foretrukket PN ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstøping i betong - brukt jvf. EN 50565-2-6a/b. -Røret tåler ikke langvarig UV bestråling. Oppspolingsform i plasfoliert coil hvor det avspoles direkte eller via avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Leder-
oppbygning



Innmuret



Selv-
slukkende



Meter
merking



RoHS



Blyfri



Reach



EN50575



KONSTRUKSJON


RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Ytterflate	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledermotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EC
CPR Compliant	305/2011/EU
KEMA-KUR	TC 34423

KABEL	
Standard	EN 50525 - 1; EN 50525-2-31
Leder	Flertrådet fleksibel leder EN 60228 cl. 2
Isolasjon	PVC, selvslukkende, bly- og phalat fri
Isolasjons farger - Cenelec	G/G; Lyseblå; Brun; Sort; Hvit; Oran- ges; Mørkblå; Mørkgrå; Rød
Merking	Ledning: TEC CON Emballasje i.h.t. LVD 2014/35/EU
Nominell spenning Uo/U	450/750V
Test spenning	2,5kV
Kortslutning	160
Temperatur klassifisering	70°C
Brannegenskap	EN 60332-1-2
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	17_0001_00
Temperatur - drift	-20 til + 70°C
Temperatur - installasjon	5 til 40°C
Temperatur - kortslutning	160°C
Bøyeradius - fast installert	6 x D

SMARTE LØSNINGER
TECCON



COILFIX m/ PN ledning flertrådet

PP rør med PN H07V-R
TECCON NORGE AS



Korrugerte PP rør - bøyelig og selvtvinnende - med foretrukket PN ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstøping i betong - brukt jvf. EN 50565-2-6a/b. -Røret tåler ikke langvarig UV bestråling. Oppspolingsform i plasfoliert coil hvor det avspoles direkte eller via avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Leder-
oppbygning



Innmuret



Selv-
slukkende



Meter
merking



RoHS



Blyfri



Reach



EN50575



CE

Betegnelsen	El.nr.	Coil str. cm	Material isolasjon	Vekt kg/100m	Forpakning meter
Coilfix 16/3G1,5	1251611	42x28	PVC	11,5	100
Coilfix 16/4G1,5	1251613	42x28	PVC	13,6	100
Coilfix 16/5G1,5	1251612	42x28	PVC	15,6	100
Coilfix 16/5G2,5	1251614	42x28	PVC	11,4	50
Coilfix 16/3G2,5	1251621	42x28	PVC	15,4	100
Coilfix 16/4G2,5	1251623	42x28	PVC	18,8	100
Coilfix 20/3G4	1251615	42x28	PVC	11,6	50
Coilfix 20/3G6	1251616	42x28	PVC	13,6	50

SMARTE LØSNINGER

TECCON