

Hawle skjøtekobling for kabelrør, KRS

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle

Materiale: Hus og gripring i POM

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig

Pakning: Elastomer

Transport/Lagring: Normal leveranse

Bruksområde: For rør, tilkoblinger og installasjon iht. DIN 16874, DIN 8074, DIN 8075 og DIN 16876.


Trykklås iht. DIN 16874 Lekkasje tetthet iht. EN 1610 0,5 bar

For injeksjonstrykk opp til 12 bar ved maks. i 2 timer.




3. NRF nummer og dimensjoner

NRF nr.	Rør Ø mm	L	D	Vekt
På forespørsel	32	110	48	0,10
2150406	40	124	61	0,22
På forespørsel	50	138	70	0,27



Montering



Kutt rørets lengde

Forsikre deg om at røret er kuttet i riktig lengde og vinkel. Overflaten på røret må være ren og fri for smuss. Les monteringsanvisningen.



Fres røret

Press rørfreseren på rørenden og vri om ved et lett trykk.



Mål dybde



Sjekk posisjonen på pakninger og gripringer



Press på skjøtekoblingen

Press på skjøtekoblingen. Sjekk strekkfastheten ved å dra i røret.

Demontering

Med rørsåler.



1. Avlast røret
2. Trykk inn såler
3. Fjern røret

