



HEATIT Z-DIN 616

6 x 16A Z-Wave rele for DIN skinne

EI-nummer 4512561

GTIN 7071236014324

Heatit Z-DIN 616 er et 6 x 16A potensialfritt relé for montering på DIN-skinne. Det har 6 reléutganger og 6 digitale innganger.

De 6 reléutgangene styres fritt over Z-Wavenettverket og kan brukes til mange forskjellige formål. De 6 digitale inngangene kan for eksempel kobles til potensialfrie kontakter eller open collector-utganger, og inngangene lar deg styre andre Z-Wave-enheter ved å sende kommandoer over Z-Wavenettverket.

Heatit DIN-skinne modul kan brukes til kobling av 6 stk. 230VAC belastninger fritt kontrollerbart fra Z-Wavenettverket. Alle de 6 reléutgangene er galvanisk skilt fra hverandre. De 6 inngangene til DIN-skinne modulen lar deg aktivere forhåndsdefinerte scener i en Z-Wave gateway.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

DIN-skinne modul med 6 reléutganger og 6 digitale innganger
6 x 16A potensialfrie reléer
Z-Wave-grensesnitt for andre systemer, slik at de kan styres via Z-Wavenettverket
Monteres på DIN-skinne i sikringsskap
Kan styre kurser potensialfritt
Kan styre kurser 2-polet ved bruk av 2 reléer
Firmwareoppdatering (OTA)
Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave-Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Innganger	6 x 1-polet belastning (potensialfri 5mm avstand), maks 10V DC
Kontakter type	Common Normally Open
Utganger	6 x 1-polet belastning (potensialfri) AC15: 360VA AC1: 16A 250V AC AC3: 750W (motor)
Inngangsimpedans	10kΩ
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spennning / strømforsyning	24V
Maks belastning (resistiv last)	40W
Maks strøm	80A
Effektforbruk i standby	0.6W
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Tilkoblingstype	Skrulklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP20
Deklarasjoner	CE deklarasjon



INSTALLASJONS- OG LAGRINGSDATA

Type montering	DIN Skinne
----------------	------------

PRODUKTSTØRRELSE

Produkt bredde	105mm	Produkt høyde	85mm
Produkt lengde	58mm	Produkt vekt	239g

LOGISTIKKDATA

Tolltariffnummer	85365000
------------------	----------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	0mm	Høyde/dia.	0mm
Lengde	0mm	Vekt	0g
GTIN	-	Enhet	
Innholdsenhet		Antall	

INSTALLASJONSKRAV

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.thermo-floor.no/www.heatit.com og/eller documents.thermo-floor.no/documents.heatit.com

Thermo-Floor AS/Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

