



Ledinaire Wall-mounted WL070V

WL070V LED11_17S/830_835_840

Ledinaire Wall-mounted WL070V, 11 W, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Offentlige rom og sirkulasjonsområder som innganger, lobbyer, korridorer og trapper krever mest mulig pålitelig belysning. Med Philips Ledinaire får du suveren pålitelighet og enda mye mer. I denne populære serien finner du et utvalg av uunnværlige LED-lysarmaturer som du kan velge fra hyllen. Som vår moderne, kvadratiske, veggmonterte WL070V-modell fra Ledinaire, som egner seg til en lang rekke bruksområder innen generell belysning. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien er den designet i henhold til Philips' høye kvalitetsstandarder til en svært konkurransedyktig pris. Et prisgunstig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering, fra det ledende LED-merket.

Warnings and safety

- Ledinaire Wall-mounted-modellen WL070V kan brukes utendørs, men bare hvis alle kablene trekkes inne i en bygning, med en maksimal avstand på 10 meter.
- For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
- Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.
- Sterk vind og kraftig regn kan utløse sensoren hvis det ikke finnes omgivelser som vegger, tak osv.
- All vibrasjon eller bevegelse kan utløse sensoren. Sørg derfor for at sensoren befinner seg i passende avstand fra slike kontinuerlige signaler.

Produktdata

Generell informasjon		Lighting Technology	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Verditrapp	Verdi
Driver inkludert	Ja	CE-merke	CE-merke

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 100 1 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 3500 4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	830 varmhvit, 840 nøytralhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Armaturlysstråle spredning	120°

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsspenning	220 til 240 V
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	5,8 A
Innløpstillid	0,0048 ms
Effektforbruk	11 17 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	2 push-in-kontakter, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	35

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	64 mm

Total diameter	285 mm
----------------	--------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5
Lysstrømtoleranse	-10% / +20%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	70
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	-

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Full EOC	872016950824899
Produktnavn for bestilling	WL070V LED11_17S/830_835_840
Bestillingskode	50824899
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
Materialenr. (12NC)	911401833985
Fullstendig produktnavn	WL070V LED11_17S/830_835_840
EAN/UPC – boks	8720169508279
EAN/UPC - Product/Case	8720169508248

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Målskisse

