

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Tape 20m x 19mm sort merketape PVC 0,15mm tykkelse V 01 |
| El nummer   | 1835661                                                 |
| Produkttype | V TAPE 01 SORT                                          |
| GTIN        | 7070701332956                                           |
| ETIM-klasse | EC000128                                                |



PRODUKTBeskrivelse

PVC tapen er et økonomisk alternativ som gir god motstand mot slitasje, fuktighet, alkalier, syre og varierende værforhold (inkludert sollys). Tilgjengelige farger er: sort, hvit, rød, blå, transparent og gul/grønn. Den er konstruert for å brukes til primær elektrisk isolasjon samt fargekoding av ledninger. Den kan også benyttes til reparasjon av ledninger og kabler. Den tåler temperaturer fra 0 °C til 90 °C.  
IEC60454—3-1-5/F-PVCp/90.

Elektrisk isolasjon og fargekodingstape  
Passer til innendørs eller utendørs bruk

En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm.

Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Lengde | 74 mm |
| Høyde  | 74 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Vekt   | 80 g  |

Egenskaper

|          |         |
|----------|---------|
| Lengde   | 20 m    |
| Bredde   | 19 mm   |
| Tykkelse | 0.15 mm |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Farge                      | sort                            |
| Materiale                  | pvc                             |
| Strekfasthet               | 5n / 10mm bredde                |
| Forlengelse ved brudd      | 230%                            |
| Isolasjonsmotstand         | 45kv/mm                         |
| Di-elektrisk styrke        | 6.4 × 10 <sup>11</sup> ω / 25mm |
| Driftstemperatur           | 0 til +80 °C                    |
| Driftstemperatur           | 0 til +90 °C                    |
| Hefteevne mot stål         | 1,27n / 10mm bredde             |
| Hefteevne mot egen bakside | 1,15n / 10mm bredde             |
| Brennbarhet                | selvslukkende                   |
| Testmetode                 | iec60454                        |