

Produktnavn	Abonnentkabel 1xSC/A-SC/A 0,5m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH
EI nummer	6923194
Produkttype	SC/APC-SC/APC, SM
GTIN	7070701143927
ETIM-klasse	EC001263



## PRODUKTBeskrivelse

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Vår serie med kundekabel har lav demping og lav refleksjon. Kabelen produseres med CORNING G657A2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden. Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm, kan leveres med SC eller LC konnektor. De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

## Dimensjoner

Lengde	210 mm
Høyde	15 mm
Bredde	180 mm
Vekt	13 g

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konnektor (APC)	0,3 dB
Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	5-12
Max Vertex Offset	50 µm

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

<b>Lengde</b>	0,5
<b>Fiber type</b>	ITU-T G.657 A2
<b>Ytre kappe materiale</b>	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
<b>Kappefarge</b>	Hvit
<b>Kabeldiameter</b>	4 mm
<b>Temperaturområde under drift</b>	-40°C till +85°C
<b>Temperaturområde ved lagring og transport</b>	-40°C till +85°C
<b>Halogenfri</b>	Ja