

ENSTO

Mellomfeste for vegg

SO125.2



| | |
|-------------|--|
| Kode | SO125.2 |
| GTIN | 6418677404245 |
| El nummer | 2883103 |
| Navn | Mellomfeste for vegg For LV ABC 2-4x(16-120) mm ² , 16.5 mm hole |
| Beskrivelse | Montasjevennlig mellomfeste for rettlinje og vinkler inntil 30°. EX 3x25 - 4x95. Mellomfeste er beregnet for fast vegg/stolpemontasje. Utstyrt med plast hylse, som reduserer behovet av utkjøringstrinser og gummiholker. Enkel å åpne for å legge inn ledning, ingen løse deler. Utført i korrosjonsbestandig Al- profil. Plastdelene er kulde og UV- bestandig. Tilfredsstiller kravene i NEK 87:1985 |
| Selger | Ensto Finland Oy |

Teknisk spesifikasjon

Mål

| | |
|----------------|--------------|
| Lengde: | 130 mm |
| Bredde: | 70 mm |
| Lederdiameter: | 12 ... 44 mm |
| Net Weight: | 0,3365 kg |

Elektriske verdier

| | |
|-------------------------|------|
| Nominell spenning (Un): | 1 kV |
|-------------------------|------|

Mekanisk

| | |
|---------------------|-------|
| SMFL: | 6 |
| Tiltrekningsmoment: | 10 Nm |

Emballasje

Carton (Standardpakke)

| | |
|-----------------|-----------|
| Pakkestørrelse: | 25 pcs |
| Dybde: | 395 mm |
| Bredde: | 290 mm |
| Høyde: | 230 mm |
| Vekt: | 8,913 kg |
| Volum: | 26,3465 l |

Pallepakke

| | |
|-----------------|----------|
| Pakkestørrelse: | 800 pcs |
| Dybde: | 1200 mm |
| Bredde: | 800 mm |
| Høyde: | 1100 mm |
| Vekt: | 305,2 kg |
| Volum: | 1056 l |