

ENSTO

Kompositt heng-/ strekk isolator

SDI90.284



Kode	SDI90.284
GTIN	6418677422805
El nummer	2861738
Navn	Kompositt heng-/ strekk isolator 24...36 kV, 70 kN, clevis-tongue
Beskrivelse	Strekisolator kompositt, gaffel - tunge
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Mål

Krypestrømslengde:	613 mm
Lengde:	440 mm
Bredde:	86 mm
Høyde:	86 mm
Net Weight:	1,1 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning:	36 kV
Lynimpuls fasthet:	≥ 171 kV
Holdespenning 50 Hz:	≥ 90 kV

Funksjoner

Standard merking:	IEC 61109
Armatur:	tongue / clevis

Mekanisk

Rutine test belastning (RTL):	35 kN
SMFL:	70 kN

Annet

ETIM Class:	EC003514
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Model:	Tension insulator
Rated voltage:	36000 kV
Material:	Composite
Length:	497 mm
Diameter:	86 mm
Weight:	1,3 kg
Creepage path:	613 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	171 kV
Wet power frequency withstand voltage:	90 kV
Breaking load:	70000 kN
Pollution degree:	2

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	3 pcs
Dybde:	529 mm
Bredde:	343 mm
Høyde:	111 mm
Vekt:	3,646 kg
Volum:	20,140617 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	114 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1020 mm
Vekt:	158,548 kg
Volum:	979,2 l