

ENSTO

Kompositt heng-/ strekk isolator

SDI90.288

Kode	SDI90.288
GTIN	6418677422843
El nummer	2861740
Navn	Kompositt heng-/ strekk isolator 24...36 kV, 70 kN, socket-tongue
Beskrivelse	Strekkisolator kompositt, kulehake - tange
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Mål

Krypestrømslengde:	613 mm
Lengde:	430 mm
Bredde:	86 mm
Høyde:	86 mm
Net Weight:	1,4443 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning:	36 kV
Holdespenning 50 Hz:	≥ 90 kV

Funksjoner

Armatyr:	socket / tongue
----------	-----------------

Annet

ETIM Class:	EC003514
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Model:	Tension insulator
Rated voltage:	36000 kV
Material:	Composite
Length:	497 mm

Diameter:	86 mm
Weight:	1,3 kg
Creepage path:	613 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	171 kV
Wet power frequency withstand voltage:	90 kV
Breaking load:	70000 kN
Pollution degree:	2

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	3 pcs
Dybde:	529 mm
Bredde:	343 mm
Høyde:	111 mm
Vekt:	4,679 kg
Volum:	20,140617 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	114 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1020 mm
Vekt:	197,798 kg
Volum:	979,2 l