

# ENSTO

Kompositt heng-/ strekk isolator

SDI98.3



Kode	SDI98.3
GTIN	6438100376789
El nummer	2861744
Navn	Kompositt heng-/ strekk isolator 36 kV, 120 kN, clevis-tongue
Beskrivelse	Kompositt heng-/ strekk isolator 24...36 kV, 120 kN, gaffel - tange
Selger	Ensto Finland Oy

## Teknisk spesifikasjon

### Sertifikater

Standard merking: IEC 61109

### Mål

Lengde: 540 mm

Bredde: 110 mm

Høyde: 110 mm

Krypestrømslengde: 744 mm

Net Weight: 2,05 kg

### Elektriske verdier

Høyeste systemspenning: 36 kV

### Mekanisk

SMFL: 120 kN

### Annet

ETIM Class: EC003514

## ETIM Teknisk spesifikasjon

### etim

Model: Suspension/tension insulator

Rated voltage: 36000 kV

Material:	Composite
Length:	530 mm
Diameter:	110 mm
Weight:	2,05 kg
Creepage path:	744 mm
Min. dry lightning impulse withstand voltage:	170 kV
Wet power frequency withstand voltage:	70 kV
Breaking load:	120000 kN

## Emballasje

---

### Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	3 pcs
Vekt:	6,2 kg

### Pallepakke

Pakkestørrelse:	168 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Vekt:	367,2 kg