

RLPP HF

I2 x 0,65 RLPP HF

Nexans art.nr.: 10050857

EI.nr.: 1099452

GTIN: 7330000133037

Halogenfri ringeledning

BESKRIVELSE

Flat signalkabel tiltenkt ringeklokke eller analog telefoni. Kan også brukes til andre lavvolts innendørs applikasjoner. RLPP har HFFR isolasjon rundt 2 rette kobberledere. Kabelen er tiltenkt fast åpen installasjon innendørs eller i rørføring innendørs.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDER

Internasjonal IEC 60332-1

Nasjonal SS 424 16 02



Halogenfri
Ja



Ambient installation T°C range
-10 ... 50 °C



Operating temp.
-15 ... 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 17.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

RLPP HF

I2 x 0,65 RLPP HF

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	HFFR
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Lederdiameter	0,7 mm
Nominell ytre diameter	2,1 mm
Vekt (ca.)	1,7 kg/100m

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	46,1 Ohm/km
Maks. kapasitans par (leder-leder)	40 nF/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	200 MOhm.km
Maks. driftsspenning	100 V

Bruksegenskaper

Temperaturområde under installasjon	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur område	-15 ... 70 °C
Standardlengde	100 m

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

RLPP leveres i lengder på 100. Emballasje er merket med produsent, kabeltype og lengde.