

ENSTO

Parallell koblingsklemme

SL4.25

Kode	SL4.25
GTIN	6418677403750
El nummer	2871570
Navn	Parallell koblingsklemme Al 16-120 mm ² / Al 16-120 mm ²
Beskrivelse	Avgreningsklemmer for Al - Al. Produsert i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Varmgalvaniserte stålbolter i kvalitet 8.8. Patentert underdel tilpasset motholdsverktøy ST34, som letter tilkoblingsarbeidet og motvirker skader på linen. Klemmene leveres børstet og innsatt med fett i kontaktflatene. Leveres enkeltvis i plastpose. Godkjent for bruk opptil 52 kV.
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking: IEC 61238-1:2003

Mål

Hoved leder mm ² :	Al 16-120
Lengde:	46 mm
Avgreningsleder mm ² :	Al 16-120
Bredde:	44 mm
Høyde:	42 mm
Lederdiameter:	4,6 ... 13,5 mm
Net Weight:	0,128 kg

Funksjoner

Bolt:	2xM8
Plast deksel:	SP15

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 20 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 120 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 16 ... 120 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 16 ... 120 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Aluminium
 Terminal insulated: No
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Bare
 Type of connection: Screwed connection

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 50 pce
 Dybde: 220 mm
 Bredder: 220 mm
 Høyde: 175 mm
 Vekt: 6,7 kg
 Volum: 8,47 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 3500 pce
 Dybde: 1200 mm
 Bredder: 800 mm
 Høyde: 840 mm
 Vekt: 489 kg
 Volum: 806,4 l