

ENSTO

Parallell koblingsklemme

SL8.21

Kode	SL8.21
GTIN	6418677403781
El nummer	2871571
Navn	Parallell koblingsklemme Al 50-240 mm ² / Al 50-240 mm ²
Beskrivelse	Avgreningsklemmer for Al - Al. Produsert i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Varmgalvaniserte stålbolter i kvalitet 8.8. Patentert underdel tilpasset motholdsverktøy ST34, som letter tilkoblingsarbeidet og motvirker skader på linen. Klemmene leveres børstet og innsatt med fett i kontaktflatene. Leveres enkeltvis i plastpose. Godkjent for bruk opptil 52 kV.
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifisering

Sertifikater

Standard merking: IEC 61284

Mål

Hoved leder mm ² :	Al 50-240
Lengde:	67 mm
Avgreningsleder mm ² :	Al 50-240
Bredde:	61 mm
Høyde:	45 mm
Lederdiameter:	7,7 ... 20 mm
Net Weight:	0,2901 kg

Funksjoner

Bolt:	2xM10
Plast deksel:	SP16

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 44 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 50 ... 240 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 50 ... 240 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 50 ... 240 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Aluminium
 Terminal insulated: No
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Bare
 Type of connection: Screwed connection

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 1 pce
 Dybde: 10 mm
 Bredder: 130 mm
 Høyde: 190 mm
 Vekt: 0,292 kg
 Volum: 0,247 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 25 pcs
 Dybde: 218 mm
 Bredder: 218 mm
 Høyde: 176 mm
 Vekt: 7,462 kg
 Volum: 8,364224 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 1750 pcs
 Dybde: 1200 mm
 Bredder: 800 mm
 Høyde: 890 mm
 Vekt: 542,34 kg
 Volum: 854,4 l

