

ENSTO

Isolert deksel

SP16



Kode	SP16
GTIN	6418677410208
El nummer	2874515
Navn	Isolert deksel MAX 240 mm ²
Beskrivelse	Kapslingene brukes til isolasjonsbeskyttelse, berøringsbeskyttelse og som vern mot korrosjon i utsatte områder. Kapslingene er laget i UV bestandig plast. Kapslingene er også krypestrømssikre. Tilpasset SM4.2, SM4.21, SL8.2, SL8.21, SL14.2, SLW25.2, series SEW20, SEW21.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Mål

Lengde:	112 mm
Bredde:	79 mm
Høyde:	93,5 mm
Lederstørrelse:	≤ 240 mm ²
Net Weight:	0,037 kg

Funksjoner

For skjøtehylse:	SM4.xx, SL8.xx, SL14.2, SLW25.2, SEW20.xx, SEW21.xx
------------------	---

Annet

ETIM Class:	EC000437
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Type of housing:	Socket case
------------------	-------------

Material housing:	Plastic
Coating housing:	Uncoated
Position cable feed:	Two-sided
With hinged lid:	Yes
Locking mechanism:	Push Pull
Corrosion resistant:	Yes
UV resistant:	Yes
Degree of protection (IP) mounted:	IP20

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	5 pcs
Vekt:	0,21 kg

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	40 pcs
Dybde:	478 mm
Bredde:	398 mm
Høyde:	311 mm
Vekt:	2,225 kg
Volum:	59,165884 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	560 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1080 mm
Vekt:	51,15 kg
Volum:	1036,8 l