

CATV Abonnementkabel med Trippel skjerm 77% klasse A

CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC

Nexans art.nr.: 10132263

EI.nr.: 1008105

GTIN: 7045210050356

6F CATV koaks dropkabel hvit PVC Class A

BESKRIVELSE

Trippelskjermet koaksialkabel i henhold til **NEK EN 50117-2-1:2005**klasse A. Kabelen benyttes i Kabel-TV nett, antenneanlegg og kan også benyttes i ITV anlegg



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50117



Inst. temp. range
- °C



Bending factor installed
5 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

CATV Abonentkabel med Trippel skjerm 77% klasse A

CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt stålwire
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Limt Al-folie til dielektrikum
Skjerm	Aluminium fletting + aluminium folie
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Hvit

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,0 mm
Diameter over isolert leder	4,57 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	5,49 mm
Nominell ytre diameter	7,06 mm
Vekt (ca.)	40,49 kg/km

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	75 Ohm
Nominal capacitance	52,0 pF/m
Nominal velocity propagation	- %

Transmisjonsegenskaper

Attenuation at 5 MHz	- dB/m
Dempning, nom. 50 MHz	- dB/100m
Dempning nominell v/100 MHz	6,50 dB/100m
Dempning, nom. 200 MHz	- dB/100m
Dempning, nom. 300 MHz	- dB/100m

Bruksegenskaper

Standardlengde	305 m
Bruksområde	Innen- og utendørs
Installation temperature, range	- °C
Min. bøyeradius ferdig installert	5 (xD)

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Leveres i 305 m lengder på trommel.