

PXXP 250V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
 Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler.
 Tillatt innendørs og utendørs.

Oppbygging	
Leder	Entrådet kobber, klasse 1 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Snoing	Lederne snoes sammen (revolveres)
Ytre kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	Utvendig merket Brannalarm/Talevarsling + typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Snelle

Brannalarmkabel

Max ledertemperatur: 70 °C
 Driftsspennning U₀/U: 150/300V
 Cenelec betegnelse: N01VV-U

Normer

Konstruksjon: HD 627-4B
 Flammehemmende: EN 50575:2014 + A1:2016
 CPR klasse: Eca
 Halogenfri: Nei
 Røyktetthet: Nei

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde m	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	EI nummer	DoP nummer
3G1	ER	5,5±0,5	45	500	Snelle	20076601	7021525127211	1088130	1004953

ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.