

ENSTO

Kompositt bardunisulator

SDI70.24

Kode	SDI70.24
GTIN	6418677401787
El nummer	2861132
Navn	Kompositt bardunisulator 24 kV, 35 kN
Beskrivelse	Endearmaturer i aluminium, tilpasset montering med spiral eller bøyle, (radie max 11mm).
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Mål

Krypestrømslengde:	160 mm
Lengde:	278 mm
Bredde:	75 mm
Høyde:	74 mm
Net Weight:	0,8 kg

Elektriske verdier

Høyeste systemspenning:	24 kV
Holdespenning 50 Hz:	≥ 44 kV

Mekanisk

Max varig belastning:	35 kN
SMFL:	130 kN

Annet

ETIM Class:	EC003514
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Model:	Tension insulator
--------	-------------------

Rated voltage:	24000 kV
Material:	Composite
Length:	278 mm
Diameter:	75 mm
Weight:	0,8 kg
Creepage path:	160 mm
Wet power frequency withstand voltage:	44 kV
Breaking load:	130000 kN

Emballasje

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	15 pcs
Dybde:	390 mm
Bredde:	255 mm
Høyde:	205 mm
Vekt:	12,5 kg
Volum:	20,38725 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	480 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Vekt:	420 kg