

Produktnavn	Rørskjøt 12mm DB, 25 bar Direkte nedgraving, gjenåpnes
El nummer	2821233
GTIN	7070701127620
ETIM-klasse	



## PRODUKTBeskrivelse

Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Den minimale avstanden mellom rørene, etter montering, muliggjør skjøting av rør med ulik indre diameter, for eksempel tynnvegget mot tykkvegget

Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.

Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen

Låseklips bestilles separat

[Låseklips for 12mm elnr: 2821243](#)

## Dimensjoner

Lengde	50 mm
Høyde	22 mm
Bredde	22 mm
Vekt	17 g

## Teknisk spesifisering - Rørskjøt

Type	straight - direct buried
For fiberrør dimensjon	12mm

<b>Maks Lufttrykk</b>	25 Bar
<b>Farge</b>	Transparent
<b>Brannklasse</b>	UL94
<b>IP klassifisering</b>	IP68
<b>Temperaturområde under drift</b>	-20°C - +80°C