

Produktnavn	Vulktape 5 m x 19 mm sort
EI nummer	1818790
Produkttype	15
GTIN	7070701010687
ETIM-klasse	EC000128



## PRODUKTBeskrivelse

Nitto 15 egner seg spesielt til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler, og fungerer utmerket til fuktetting og korrosjonsbeskyttelse.

Spesifikasjon: Selvulkaniserende tape med samme gode egenskaper som NITTO 12FB, men mer montørvennlig, da den er tynnere og smalere enn NITTO 12FB. På grunn av sin spesielle oppbygging trenger den ikke beskyttelsepapir mellom tapelagene i motsetning til konvensjonelle taper av samme type. Et tynt ytre skikt som erstatter beskyttelsepapiret, forsvinner ved strekking (60-80%). Denne teknikken gjør at tapen er hurtigere og enklere å arbeide med. NEMKO-godkjent. Halogenfri.

Bruksområde: Samme som NITTO 12FB, men man får en enklere og raskere isolering. Brukes til isolasjon og utfylling av lav- og høyspenningskabler. Utmerket til fuktetting og korrosjonsbeskyttelse. Tåler ikke petroleumsprodukter. Bør tildekkes av elektrotape. Godkjent av NEMKO.

## Dimensjoner

Lengde	80 mm
Høyde	20 mm
Bredde	80 mm
Vekt	58 g

## Egenskaper

Halogenfri	Ja
------------	----

<b>Lengde</b>	5 m
<b>Bredde</b>	19 mm
<b>Tykkelse</b>	0.5 mm
<b>Farge</b>	sort
<b>Materiale</b>	butyl/gummi/polyetylen
<b>Gjennomslagsspenning</b>	40kv/mm
<b>Høyeste driftstemperatur</b>	+90 °C
<b>Bestandighet mot Ozon</b>	god
<b>Tøying</b>	700%