

Produktnavn	Avgreningsklemme blank/isolert 7-120/25-70
El nummer	2873010
Produkttype	K254
GTIN	3660835122543
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBSKRIVELSE

Klemmer for overgang mellom isolert leder og blank strekk. Kan brukes på både Al og Cu. Standard: 2871515: EN50483/NFC33-020.

Klemmekropp: Glassfylt nylon

Strømbroer: Fortinnet cu-legering beskyttet av gummitetninger. Pigger på avgreningsside. Insatt med fett.

Tiltrekning: Potensialfri momentskrue, nøkkelvidde 13 mm.

Gummismukker: Klemmen leveres med gummismukk for tetting av avgreningsleders ende.

Isolerte avgreningsklemmer med momentskruer 13 mm. Kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet messing.

Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	100 mm
Høyde	100 mm
Bredde	60 mm
Vekt	198 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt blank line	7-120 mm ²
-----------------------	-----------------------

Tverrsnitt EX	25-70 mm ²
Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøy størrelse	13 mm