

<b>Produktnavn</b>	Mellomfeste Vinkel 2x25-4x95
<b>El nummer</b>	2883710
<b>Produkttype</b>	5170.04
<b>GTIN</b>	7070701032825
<b>ETIM-klasse</b>	EC003510



## PRODUKTBESKRIVELSE

For vinkler inntil 60°. Består av gummibelagt hjul for utkjøring av ledning og overdel med gummimuffe for låsing av ledning. Kan åpnes for ilegg/fjerning av ledning fra siden. Låsing skjer ved hjelp av en låsespak og uten verktøy. Alle ståldetaljer i varmforsinket utførelse. Norm NEK 87.

El nr 2883705 og 2883710 har roterende øye for oppheng i opphengskrok. El nr 2883706 har roterende gaffel med bolt  $\varnothing$  13 mm. Gaffelåpning 22 mm.

Ved utvendig vinkel anbefales bruk av distanse krok el nr 2881114. Denne sikrer fri pendling av festet uten berøring av stolpe.

NB! Er ikke designet brukt som avspenning.

Vinkelfeste kan åpnes for ilegg av ledning fra siden. Maks vikel 60°. For Tversnitt 2x25-4x95mm<sup>2</sup>. Innfesting med øye for krok

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	255 mm
<b>Høyde</b>	85 mm
<b>Bredde</b>	130 mm
<b>Vekt</b>	1 481 g

## Tekniske spesifikasjoner

**Tverrsnitt EX**

2x25 - 4x95 mm<sup>2</sup>

**Standard**

nek 87