

<b>Produktnavn</b>	C-Pressklemme 16-25/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
<b>El nummer</b>	2030042
<b>Produkttype</b>	C6
<b>GTIN</b>	7070701014890
<b>ETIM-klasse</b>	EC002290



## PRODUKTBSKRIVELSE

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Testet etter gjeldende normer.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	22 mm
<b>Høyde</b>	11,8 mm
<b>Bredde</b>	16 mm
<b>Vekt</b>	18 g

## Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

<b>Materiale</b>	kobber
<b>Press system</b>	c

## Kabelinformasjon

<b>Sidemating</b>	16-25/16-25 mm <sup>2</sup>
<b>Frontmating</b>	16/16-25 mm <sup>2</sup>