





# FlexiLink 570mm 9W 540lm 2700K

Elnr.: 3229552

LUZENSE® Unilamp®



FlexiLink egner seg godt som belysning over kjøkkenbenken, i skap og som hyllebelysning. Systemet krever en 24V DC LED driver forankoblet. Ved bruk av sensor- og dimmerbryter kan ikke forankoblet dimmer brukes. Klasse III - IP20.



## Teknisk data

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Spenning (V)          | 24   |
| Effekt (W)            | 9    |
| Lumen/Watt (lm)       | 60   |
| Lysstyrke (lm)        | 540  |
| Fargetemperatur (K)   | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80   |
| SDCM                  | 3    |

## Utførelse

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Farge                    | Hvit                         |
| Materiale                | Aluminium                    |
| IP klasse                | 20                           |
| Lyskilde                 | LED                          |
| Isolasjonsklasse         | II                           |
| Dimbar                   | Ja                           |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000                      |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                      |
| Sokkel                   | LED                          |
| Montering                | Utenpåliggende               |
| Avdekningsmateriale      | Opalisert plast              |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt        |
| Optikk                   | Linse                        |
| Brannklasse D            | Nei                          |
| DALI                     | Nei                          |
| Hurtigkobling            | Ja                           |
| Antall poler             | 2                            |
| Utforming                | Rektangulær                  |
| Integrert sensor         | -                            |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr |

# FlexiLink 570mm 9W 540lm 2700K

Elnr.: 3229552

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Produktfamilie | Flexilink                            |
| Bruksområde    | Hotell og næring, Interiør/Innendørs |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 570 |
| Høyde (mm)  | 8   |
| Bredde (mm) | 18  |

## Tilbehør

|         |                                         |                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Powerstrip/Flexilink Driver 24V         |                                                                                      |
| 3229580 | Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23      |    |
| 3229566 | Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20 |    |
| 3229574 | Flexilink Mounting clips                |    |
| 3229562 | Flexilink T-connection FB-21            |    |
| 3229570 | Flexilink Connection cable 3m           |   |
| 3229560 | Flexilink corner FB-20                  |  |
| 3229573 | Flexilink 45gr clips FC-25              |  |
| 3229564 | Flexilink Inner Corner SC-20            |  |
| 3229565 | Flexilink Joint MC-21                   |  |
| 3229572 | Flexilink Side clips                    |  |
| 3229569 | Flexilink Male/Male 1m CE-20            |  |
| 3229581 | Flexilink Sensor switch 0.5m CC-24      |  |
| 3229567 | Flexilink Male/Male 0,5m CE-20          |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.