




ElNr.: 3348017



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	49,5
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	6200
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	26
Antall armaturer C 16A	40
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	161.000

Tyfon II 1500 6200lm DALI 4000K IP65

Elnr.: 3348017

Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Tyfon
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1574
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	140

Tilbehør

Tyfon II 6200lm/7800lm Skjerm

3348010

Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.