



ELIT DB10KS-Ø16-500mm

Jordingspunkt rett M10 ø16mm

Jordingspunkt i rett utgave for innstøping i betong med M10 gjenger for tilkobling.

Teknisk beskrivelse

Jordingspunkt rett i kobber med M10 gjenger og en stållengde på 500mm. Kobberhodet er termittsveiset fast på en ø16mm stålstang. Jordingspunkter brukes for å tilkoble armeringsstål til jordingssystemet. Stålstang sveises elektrisk til armeringen (stål-stål). Ved innstøping i betong rettes jordingspunkt mot konstruksjonens overflate. Jordleder med kabelsko kan så i etterkant kobles på punktet. Messingbolt kan leveres separat ved behov.

Fordeler:

Muliggjør enkel tilgang til jording av innstøpt armering
Ferdig, klar til bruk og korrosjonsbestandig
Gjør det mulig å frakoble og ha enkelt tilsyn



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT DB10KS-Ø16-500mm/ 30120001/ 1240439/ 7070810001316
I henhold til:	---
	M10
Materiale	Kobber
Material tilkoblingslask	Andre
Forbindelsesaksel	16 Millimeter
Diameter forbindelsesplate	50 Millimeter
Lengde	564 Millimeter