


Mini Buzz 1 14W 1060lm 3000K Sølv

Elnr.: 3109630

Bakkemontert armatur med 4-veis lysfordeling som gir blendingsfritt slepelys langs overflaten. Armaturhus i støpt aluminium, med avskjerming i slagfast klar polykarbonat. Buzz er spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling for aggressive miljøer. Det vil si en 16 trinns prosess toppet med spesial-lakk. Armaturen leveres med nedstøpings-anker. IK08, Klasse I, IP67.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	1060
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	67
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor

Mini Buzz 1 14W 1060lm 3000K Sølv

Elnr.: 3109630

LUZENSE®  Unilamp®

Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	157
Diameter (mm)	165

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.