

Produktdatablad

Strømpe 4mm 3x5m sett SRG725 El.nr. 1821050

Høyde (mm)	40
Bredde (mm)	165
Lengde (mm)	165
Vekt (g)	60



Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi.
Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C)

Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, hvit og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, hvit og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.

Indre diameter:	4 mm
Temperaturbestandighet:	+200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet:	> 2,5 kV
Selvslukkende:	Ja
Halogenfritt:	Ja
Godkjenning:	UL 1441
UV-bestendig:	Ja
Oppbygning:	1. Glassfiber 2. Silikongummi
Kravet sier:	strømpe må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomsnittsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering:	For 16 og 25 mm ² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm ² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Kortslutningssikker forlegning av målersløyfe:	Godkjent for kortslutningssikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm ² .