

ELIT AS

savleder for strømforsyningssystemer - EC000941

ELIT SPD30-4PT2-255/275V-FM

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT SPD30-4PT2FM er et Type 2 overspenningsvern spesielt designet for lavspent strømforsyningssystem mellom lynbeskyttelsessone 1-2 og høyere. Visuel visning av vernets status med grønt flagg for OK modul og rødt for defekt modul. Signalkontakt for ekstern melding om defekt vern. Maks utladningsstrøm I_{max} ved 8/20 kurve er 30kA for L-N og 40kA for L-L, $U_p < 1,5kV$ og responstid på $< 25ns/100ns$. Passer på en standard 35mm DIN skinne. Gode tilkoblingsmuligheter med store og solide tilkoblingsklemmer.

EI.nummer: 1641070
Art.nummer: 211 100 03
GTIN nummer: 7070811212520
Dimensjon: 90x36x66mm
Materialet: Termoplast UL94 V-0
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Sokkel med pluggbare moduler



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Tørkes ren med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk vernet for skade og at flagg er grønne. Ettetrekk klemmer ved behov

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekkes regelmessig for status på flagg

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

savleder for strømforsyningssystemer - EC000941

ELIT SPD30-4PT2-255/275V-FM

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mottatte overspenninger og deres nivå. Bytt vern når flagg blir rødt.

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Bytt moduler med en gang hvis disse blir røde. Klemmer tiltrekkes med 2,0-2,5 Nm

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no