

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT 1560 200mA kontinuitet**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Den digitale isolasjonsmåleren ELIT 1560 med kontinuitetsmåling på 200mA er et kraftig verktøy for å teste isolasjon på elektriske anlegg. Med justerbar testspenning fra 25 til 1250V og 99 minneplasser, gir den presis og pålitelig måling av isolasjonsevne.

Med det store og tydelige displayet og analog bargraf er det enkelt å avlese resultatene. I tillegg til isolasjonsmåling tilbyr ELIT 1560 også spesialfunksjoner som PI/DAR og datalagring.

Måleproben med testknapp er en praktisk tilleggsfunksjon som gjør det enkelt å utføre kontinuitetsmålinger.

Denne isolasjonsmåleren har også sann RMS spenningsmåling opptil 600V AC/DC, noe som gjør den allsidig og praktisk for sikkerhetskontroller og feilsøking. Med sin høye sikkerhetskategori CAT IV 600V gir den trygghet og pålitelighet i bruk.

ELIT 1560 leveres komplett med bæreseske, to ledninger, to målespisser og to klemmer, slik at du har alt du trenger for å komme i gang med målingene.

Enten du jobber med installasjon, vedlikehold eller feilsøking, vil ELIT 1560 være et pålitelig og effektivt verktøy.

El.nummer: 8001305
Art.nummer: 101 700 12
GTIN nummer: 7070811203863
Dimensjon: 225 x 103 x 59mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT 1560 200mA kontinuitet

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Isolasjonstester - EC000499

ELIT 1560 200mA kontinuitet

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no