

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 6

Art.nr. 2000001



Kapslingsgrad IP55, nominell spenning 400 V, nominelt tverrsnitt 2,5 ÷ mm², 6 innføringer for kabeldiameter 5-14 mm
4 innføringer for kabeldiameter 5-9 mm.
Klemdeksel
Mål: 80 x 43 x 36 mm
Innvendig lysmål: 69 x 32 x 30 mm
1 utskjæringsverktøy per 10 bokser





PE Polyetylen

Stamdata

Art.nr.	2000001
Type	A 6
Betegnelse 1	Koblingsboks
Dimensjon	80x43x34
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polyetylen
Materiale kortnavn	PE
Minste salgsenhet	10 Stykk
Vekt	2,56 kg/100 stk.

Tekniske data



Lengde	80,00 mm
Bredde	43,00 mm
Høyde	36,00 mm
Lysåpning indre mål	69x32x30 mm
Mål LxBxHx	80x43x36 mm
Mål	80 x 43 x 36 mm
Rekkemonterbar	☐
Antall innføringer	10
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Forstempling
Nominell isolasjonsspenning	690,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføringer	6 innføringer for kabeldiameter 5-14 mm 4 innføringer for kabeldiameter 5-9 mm
Innføring bakfra	☐
Eksplasjonstestet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Halogenfri	☒
Maks. leder diameter	2,50 mm ²
Med skjerming	☐
Med lokk	☒

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks A 6

Art.nr. 2000001



Tekniske data

Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	2,50 mm ²
Merkespennning	690,00 V
Beskyttelsesklasse	IP55
kan plomberes	☐
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 45,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐