




# PowerCone IP66 10800lm 100W 4000K So

Elnr.: 3229492



PowerCone er kraftige symmetriske lyskasterer med meget kompakte mål. Lyskildene er spredt på en stor flate og er noe inntrukket for redusert blending og bedret lyskomfort. PowerCone leveres i lyssterke versjoner helt opp til 200W og er laget for å lyse opp store flater ved industrier, byggeplasser og lignende hvor man er i behov for svært mye lys. Lyskasterne har ventilasjonspunkt for redusert duggdannelse og armaturhus i aluminium med herdet glass.

PowerCone leveres med integrert LED-driver, stillbar festebrett og kommer med påmontert kabel på 1,5 meter med plugg. Klasse I, IP66.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	10800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	5
Driver størrelse (mA)	2x1500
Antall armaturer B 10A	4
Antall armaturer C 10A	6
Antall armaturer B 16A	6
Antall armaturer C 16A	10
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	102.000
Levetid L70B10 Ta25°	85.000

# PowerCone IP66 10800lm 100W 4000K So

Elnr.: 3229492

Levetid L80B50 Ta25°	68.000
Levetid L80B10 Ta25°	51.000
Levetid L90B50 Ta25°	34.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	PowerCone
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

## Dimensjoner

Lengde (mm)	268
Høyde (mm)	310
Bredde (mm)	45
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

## Tilbehør

3229497 Glass til PowerCone 100W

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.