UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/power

Elnr.: 1405950



UniDim kDT-DALI er en elektronisk veggdimmer for styring av belysningsprodukter med DALI. Trykk/vri med Broadcastfunksjon; det vil si at alle produkter tilkoblet DALI BUS styres likt. Innebygget Power Supply på 75mA for strømforsyning til DALI BUS. Inntil 3 UniDim DALI Broadcast dimmere kan parallellkobles på samme DALI BUS for styring fra 3 lokasjoner og eventuelt for å øke strømforsyning til å kunne dekke flere ballaster/LED drivere. Tilkobles 220-240VAC 50/60Hz og DALI BUS, 75mA. For max. 37 LED/Ballast (2mA per enhet). Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. IP20..



Teknisk data

Spenning (V)	230
Type last	Universal

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Dimbar	Med DALI
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Innfelt
Dimmetype	DALI
DALI	Ja
Utforming	Firkantet
Lysverdiminne	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Unidim

Dimensjoner

Lengde (mm)	84
Bredde (mm)	84
Dybde (mm)	24

UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/power

Elnr.: 1405950

Tilbehør

1405922	Unidim+ Servicepakke Liten Sort	
1405921	Unidim+ Servicepk. Liten Sølv	
1405920	Unidim+ Servicepk. Liten Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.