

ENSTO

Isolert deksel

SP14



Kode	SP14
GTIN	6418677405204
El nummer	2874511
Navn	Isolert deksel MAX 50 mm ²
Beskrivelse	Kapslingene brukes til isolasjonsbeskyttelse, berøringsbeskyttelse og som vern mot korrosjon i utsatte områder. Kapslingene er laget i UV bestandig plast. Kapslingene er også krypestrømssikre. Tilpasset SM 1.11, 2.11 og SL 2.11
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Mål

Lengde:	60,5 mm
Bredde:	56 mm
Høyde:	44,4 mm
Lederstørrelse:	≤ 50 mm ²
Net Weight:	0,014 kg

Sertifikater

Standard merking:	SFS 4644
-------------------	----------

Funksjoner

For skjøtehylse:	SM1.1, SM1.11, SL2.1, SL2.11
------------------	------------------------------

Annet

ETIM Class:	EC000437
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Type of housing:	Socket case
Material housing:	Plastic
Coating housing:	Uncoated
Position cable feed:	Two-sided
Locking mechanism:	Push Pull
Degree of protection (IP) mounted:	IP20

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	10 pcs
Dybde:	245 mm
Bredde:	245 mm
Høyde:	110 mm
Vekt:	0,18 kg
Volum:	6,60275 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	100 pce
Dybde:	400 mm
Bredde:	300 mm
Høyde:	245 mm
Vekt:	2,3 kg
Volum:	29,4 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	3200 pce
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1120 mm
Vekt:	93,6 kg
Volum:	1075,2 l