



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Komplementær

Produsert i	Audible alarm
Fargetone	Kropp: hvit
Sammensetning	Kropp i PC (polykarbonat) Contacts i rustfritt stål
[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	1.2 mA at 24 V DC standby 5 mA at 24 V DC alarm 1.2 mA at 24 V DC power-up surge < 1 s
Signaltype	2 tones alarm
Diameter	115 mm
Høyde	38 mm
Vekt	140 g

Miljø

Standarder	EN 54-3
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP21D
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	MY
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------