



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Manual call point
Fargetone	Rød

Komplementær

Materiale	PC (polykarbonat)
Kontrolltype	Resettable
[Ue] merkespenning	17...35 V DC supply
Signalfunksjon	Alarm status LED rød Isolator operation LED Gul Feil flashing LED Gul Device is polled flashing LED grønn
Type innstillinger	8-segment DIL switch: address setting
Strømforbruk	100 µA standby 1 mA power-up surge 1s typical 4 mA alarm LED on
Høyde	90 mm
Bredde	90 mm
Dybde	63 mm
Vekt	180 g

Miljø

IP-grad	IP44
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Standarder	EN 54-11 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------